

規格表

功能		核心機種				
		XJ-V1	XJ-V2	XJ-V10X	XJ-V100W	XJ-V110W
亮度 ^{*1}		2700 流明	3000 流明	3300 流明	3000 流明	3500 流明
投影技術		DLP® 晶片 x1, DLP® 系統				
顯示元件		XGA 0.55吋 786,432畫素(1024 x 768)			WXGA 0.65吋 1,024,000畫素(1280x 800)	
對比		20000 : 1				
垂直梯形校正		±30° (手動)		+30° (自動), ±30° (手動)		
對焦方式		手動對焦 ^{*2}		手動對焦		
投影鏡頭		1.1倍手動光學變焦 F=2.4-2.54/f=17.16-18.98		1.5倍手動光學變焦 F=2.31-2.73/f=18.9-27.2		
投影尺寸		30 ～ 300吋			35 ～ 300吋	
投影距離	60吋	1.79-1.99m		1.95-2.87m	1.64-2.42m	
	100吋	3.07-3.41m		3.33-4.85m	2.81-4.11m	
	最短投影距離	0.83m		0.93m	0.92m	
光源系統(光源壽命) ^{*3}		雷射與LED混合光源(可達20,000小時)				
色彩		10.7億色全彩				
頻率	水平	15-91kHz				
	垂直	50-85Hz				
電腦輸入	原生解析度	XGA (1024x768)			WXGA (1280x800)	
	類比輸入訊號	UXGA (1600x1200)		WUXGA (1920x1200)		
	類比輸入端子	mini D-Sub 15 pin x1		mini D-Sub 15 pin x1		
	同步投影	—		—		
	數位輸入訊號	UXGA (1600x1200)		WUXGA (1920x1200)		
	數位輸入端子	HDMI Type A x1		HDMI Type A x1		
影像輸入	類比輸入訊號	色差訊號: 480i-1080p				
	類比輸入端子	YCbCr/YPbPr (適用於VGA和色差訊號)				
	數位訊號(HDMI)	480p-1080p (適用於數位電腦輸入和數位影像輸入)				
聲音	輸入端子	3.5mm stereo mini jack x1				
	輸出端子	3.5mm stereo mini jack x1 (多聲道)				
	內建揚聲器	—				

功能		核心機種				
		XJ-V1	XJ-V2	XJ-V10X	XJ-V100W	XJ-V110W
其他端子	USB相容	—				
	USB電源供應	—				
	USB功能	USB 1.1 Micro-B x1*6				
	控制系統	RS-232C (D-Sub 9 pin) x1				
	LAN	—				
內建記憶體		—				
支援無線LAN		—				
相容電壓		AC 100 to 240V, 50/60Hz				
電力消耗	原廠設定 (節電模式葉子1)	120 W*9	130 W*9	145 W	125 W	155 W
	最低亮度 (節電模式葉子7)	70 W*10	75 W*10	75 W	60 W	80 W
	明亮模式(Bright)	150 W	165 W	180 W	150 W	190 W
	待機電力消耗 AC 100-120V (遙控器 關/開)	0.12W/-				
	待機電力消耗 AC 220-240V (遙控器 關/開)	0.23W/-				
尺寸(長X高X寬) *包含突出部分		269.5x88.5x269.5mm		299x97x299mm		
重量		2.8kg	2.9kg	3.5kg		
安全功能		相容Kensington防竊鎖、開機密碼				
附贈配件		無線遙控器、電源線				

*1.當啟動明亮模式時 *2.調整鏡頭縮放比時，需重新調整對焦 *3.不保證光源壽命 *4.不支援插電式麥克風 *5.可連結裝置:CASIO數位相機/USB記憶體(可自行在市面上購買，但不保證可與所有USB相容) *6.韌體更新用 *7.韌體更新和自訂徽標 *8.連結無線接收器需使用USB-A *9.啟動環保模式1 *10.啟動環保模式5